

SUPREME RACING LOW FRICTION MOTOROLIE SAE 5W-50

#376 Supreme Racing 5w-50 er en ekstrem, fuldsyntetisk motorolie til standard- og racermotorer. Den metalbehandlende additiv-teknologi med Micron Moly® og PTFE giver ultralav friktion, forhindrer metalkontakt og holder benzin og dieselmotorer i som nye i lang tid ved ekstreme driftsforhold.

RACING

Supreme Racing 5W-50 er baseret på en kombination af flere forskellige syntetiske (PAO) baseolier med en speciel additivteknologi, der giver ultralav friktion og ekstreme højtryksegenskaber og beskytter racingmotorer under alle forhold.

KRAFTIG OLIEFILM

Supreme Racing indeholder det stærkt friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og meget stærkt fastsmøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm² og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE

Supreme Racing har en exceptionel høj stabilitet, skumningsresistens og forhindrer luftbobler i olien ved hård belastning, hvilket forhindrer lejeskader under ekstreme forhold og høje om-drejninger. Kombinationen med Micron Moly® holder motorer som nye i lang tid under ekstreme forhold.

ANBEFALES TIL

Benzin- og dieselmotorer med eller uden turbo, kompressor og katalysator samt 4-takts motorcykel-motorer med eller uden vådkobling. (se specifikation)

FORDELE

- Trykforstærket med Micron Moly® og PTFE
- Lav friktionskoefficient
- Ekstrem høj skumningsresistens
- Ekstra beskyttelse for ventilløftere og knastaksler
- Fremragende koldstartsegenskaber
- Enestående oxidationsstabilitet
- Exceptionel beskyttelse mod termisk nedbrydning
- Højt viskositetsindex
- Høj varmeafledning
- Fremragende skruestabilitet
- Høj stabilitet mellem olieskift

OVERHOLDER / OVERSTIGER

ACEA A1/B1; API SM/CF; Chrysler MS9767, MS 6395; CID A-A52039B Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-A, WSS-M2C929A, WSS-M2C931B; GM 6049M, 4718M, JASO JIS K2215, MA-2; VTV; MIL-46152E. (IKKE til - JASO MA/MB, NMMA: FC, FC-W).



376



Farve : Grøn

SAE : 5W-50

Viskositet 40°C : 120 cst

100°C : 20,24 cst

150°C : 5,10 cst

-30°C : 6000 cst

Flydetemp : -42°C

Index : 158

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flammepunkt : +227°C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

V : 0 (+150°C)

Zink : 2100 ppm

Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 376

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk